

Comet 1602R
Comet 1604R

Comet 1600系列

EFM G.SHDSL.bis



- 多線對銅線綁定(G.SHDSL.bis)點對點乙太網應用延伸
- 符合 IEEE 802.3ah EFM 2Base-TL bonding 技術
- 符合 ITU-T G.991.2 標準, TC-PAM 16/32/64/128 線路編碼
- 可選擇 1/2 對 G.SHDSL.bis 線路,每對線支援 15Mbps
- 支援 extension 模式下 · 2 對銅線最高速率可達 30Mbps
- 可選擇中心端(CO) 或 客戶端(CPE) 模式
- 線路探測功能(Probe)開啟時, 自動選擇最適合的速率
- 前面板指示燈簡易方便監控設備工作情況
- 支援遠端(Telnet), 網頁(WEB GUI), SNMP*告警通知,及 DIP 開關,容易安裝和設定
- 具有誤碼測試(BERT)功能的前面板測試按鍵 · 容易執行環路診斷
- 提供廣泛的診斷方式, 性能監控 G.SHDSL.bis 的狀態
- 以 TFTP 方式升級軟體 · 方便又簡單
- 提供 DSL 線路保護功能 · 確保資料傳輸
- 支援 VLAN 優先順序和 QoS 的乙太網交換和橋接應用
- 內建雷擊保護
- 可選的溫度控制風扇
- 支援 DSL 加密連線檢查(Security-Link)保護機制

台聯電訊 Comet 160xR EFM 系列 · 一般統稱乙太網接取設備或乙太網媒體數據轉換器或乙太網 DSL 數據機 · 採用 G.SHDSL.bis 傳輸標準 · 可支援 2/4 線 EFM 模式 · 傳輸速度可達 15M/30Mbps.

Comet 160xR EFM 系列支援 DSL 寬頻對稱數據傳輸 · 2 線銅線自動連線速度可高達 15Mbps · Comet 1602R/1604R 系列是最佳的乙太網路傳輸距離延伸接取設備, 最多可採用 4 線提高傳輸速度 · 頻寬可達 30Mbps · 再則 · Comet 1602R/ 1604R 可與 iEAC-16 智慧型機框相容應用 · 提供 ISP 中心端做長距離乙太網路傳輸服務 ·

Comet 160xR EFM 系列為電信營運商 · 系統整合供應商及企業用戶提供最完美的解決方案 · 為加強營運及管理的效益 · Comet 160xR EFM 系列符合 ITU-T G.991.2 標準 · 經由內建管理通道 Embedded Operation Channel (EOC)技術可以遠端管理接取設備 · 使管理者可以輕鬆經由 Telnet · Web/HTTP 設定 Comet 1600 EFM 系列設備 ·



